

....., dn.

Wnioskodawca:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

.....
(telefon)

.....
(nr umowy o dostarczanie wody i odprow. ścieków)

**Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kolbuszowej**

WNIOSEK

o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza
odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą

na posesji:

.....
(adres budynku, posesji i ewentualnie nr ewidencyjny działki budowlanej)

Akceptuję zasady ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej w tym zakresie - wyszczególnione na odwrocie niniejszego wniosku (str. 2).

W załączeniu przedkładam rysunek techniczny rzutu instalacji wod - kan na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz, z zaznaczonym miejscem usytuowania wodomierza głównego i propozycją miejsca montażu wodomierza odliczającego.

Załączniki: szt.

.....
(podpis uprawnionego Odbiorcy)

Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody której zużycie nie powoduje odprowadzenia ścieków do kanalizacji zbiorczej (np. na podlewanie ogródka)

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej precyzuje Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2017.328 z dnia 23 lutego 2017 z późn. zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza (art. 27, ust. 6).

Przedkładana do uzgodnienia lokalizacja **wodomierza odliczającego** powinna spełniać poniższe zasady i warunki:

- Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza odliczającego obciąża Odbiorcę.
- Zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużywanej wody była opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy.
- Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz odliczający wewnątrz budynku lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.
- Miejsce wbudowania wodomierza odliczającego powinno być suche, łatwo dostępne do kontroli i odczytu wskazań wodomierza oraz zgodne z normami i przepisami w tym zakresie.
- Za wodomierzem odliczającym należy zainstalować odpowiedni **zawór zwrotny, antyskażeniowy**, zgodnie z normą: PN-EN 1717:2003.
- Zamontowanie wodomierza odliczającego może nastąpić po zaakceptowaniu przez ZGKiM Kolbuszowa miejsca jego lokalizacji na odpowiednim rzucie kondygnacji i instalacji wodociągowej budynku.
- Fakt zamontowania wodomierza odliczającego należy zgłosić do ZGKiM Kolbuszowa (tel. 17 / 22 75 227) w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia. Oplombowanie stanowi potwierdzenie przez Zakład prawidłowości montażu i rozpoczęcie rozliczenia wskazań wodomierza odliczającego.
- Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody pobranej za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki które odprowadzane są do kanalizacji zbiorczej będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego w pełnej ilości.